

# SANACE VLHKÉHO ZDIVA

## SikaMur®-InjectoCream-100

**Sika know-how**  
z velkých staveb  
do Vašich domovů



### Použití:

pro téměř všechny typy zdiva:

- zdivo z plných cihel
- kamenné a smíšené zdivo
- zdivo z plyno a pěnasilikátů

### Výhody:

- snadná aplikace pomocí pistole (není třeba žádné čerpadlo, minimální riziko špatné aplikace)
- rychlá aplikace (bez dvojnásobného plnění a prodlev mezi pracovními kroky)
- velmi vysoká účinnost (80% aktivní složky)
- přesně definovatelná spotřeba díky vrtaným otvorům
- na vodní bázi, bez rozpouštědel, nehořlavý



**Balení:** 600 ml monoporce, barva bílá

### Spotřeba:

**1 balení ošetří uvedenou délku zdiva v poměru k jeho tloušťce:**

tloušťka zdiva	100 mm	150 mm	310 mm	470 mm	620 mm	920 mm
hloubka vrtaného otvoru	80 mm	120 mm	280 mm	440 mm	590 mm	890 mm
<b>délka zdiva</b>	<b>8,0 m</b>	<b>5,2 m</b>	<b>2,2 m</b>	<b>1,4 m</b>	<b>1,0 m</b>	<b>0,7 m</b>

### Vzorec pro výpočet spotřeby:

	koeficient	x	hloubka vrtu * (m)	x	délka stěny (m)	=	počet balení (600 ml)
vzorový výpočet	1,6	x	0,29 m	x	6 m	=	2,78 tj. 3 balení
	1,6	x		x		=	
	1,6	x		x		=	
	1,6	x		x		=	
	1,6	x		x		=	

\* Hloubka vrtu musí být maximálně o 40 mm kratší než tloušťka zdiva.

# Sanační omítka

## SikaMur®

Sanační omítka umožňující rychlé vysychání vlhkého zdiva

### Použití:

- ošetření zdiva nad úrovní aplikace injektážního krému
- součást systému izolace proti vztlínající vlhkosti „SikaMur®-InjectoCream-100“
- pro obnovu vnitřních a vnějších omítek poškozených vlhkostí a zasolením zdiva

### Vlastnosti a výhody:

- rychlé vysychání vlhkého zdiva díky speciálnímu systému makro a mikropórů
- zadržuje sůl uvnitř pórů
- vysoká difúze vodní páry
- vynikající zpracovatelnost



**Spotřeba:** cca 25 kg prášku na m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 2 cm

**Balení:** 25 kg, **barva:** šedá.

# Hydroizolační sěrka

## SikaTop® Seal-107

2-komponentní cementová hydroizolační sěrka

### Použití:

- ošetření zdiva pod úrovní aplikace injektážního krému
- součást systému izolace proti vztlínající vlhkosti „SikaMur®-InjectoCream-100“
- hydroizolační sěrka pro bazény, nádrže, koupelny a sprchové kouty

### Vlastnosti a výhody:

- mírně flexibilní
- jednoduchá aplikace pomocí hladítka
- vynikající přídržnost
- izolace proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody
- ochranná sěrka dle normy ČSN EN 1504-2



**Spotřeba:** cca 2,0 kg prášku na m<sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy

**Balení:** 12,5 kg nebo 31,25 kg, **barva:** šedá nebo bílá.

# Příslušenství pro aplikaci

## Aplikační pistole Avon MoPo:

- vysoce kvalitní aplikační pistole
- umožňuje aplikaci materiálů balených do sáčků, tzv. monoporcí o objemu až 600 ml
- umožňuje aplikaci materiálů balených v kartuších 300 ml (po vyšroubování modrého tlačného talíře z plastu)
- disponujeme veškerými náhradními díly



## Aplikační Hobby set:

- nezbytný doplněk pro aplikaci injektážní hmoty SikaMur®-InjectoCream-100
- cenově velmi příznivý nástavec pro hobby použití
- pro hloubky otvorů do 40 cm, hadičku lze vyměnit za delší



## Aplikační Profi set:

- profesionální nástavec s nerezovou trubičkou pro aplikaci injektážní hmoty SikaMur®-InjectoCream-100
- pro hloubky otvorů do 40 cm, trubičku lze vyměnit za delší



Bližší informace získáte na tel. č.: 546 422 425

e-mail: sikamur@cz.sika.com

[www.sikamur.cz](http://www.sikamur.cz)

Váš prodejce: